



Neufahrn bei Freising

Bebauungsplan mit Grünordnung "Wohnen westlich der Holzbergstraße in Massenhausen"

Nr. 100

Maßstab 1: 500

Auftraggeber Gemeinde Neufahrn, 1. Bürgermeister Schneider
Rathaus, 85375 Neufahrn, tel. 08165 / 607-0

Planung Barbara Baumann, Landschaftsarchitektin
Prinz-Ludwig-Straße 27, 85354 Freising, tel. 08161/2349400
mit
SBS-Planungsgemeinschaft, Städtebau
Ruffinistraße 16, 80637 München, tel. 089/161297

Planungsstand 15.07.2008

Verfahrensvermerke

1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat Neufahrn am 18.09.2006 gefasst und ortsüblich bekannt gemacht (§2 Abs.1 BauGB)
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit hat in der Zeit vom 21.02.2007 bis 21.03.2007 stattgefunden (§3 Abs.1 BauGB)
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden zum Bebauungsplan-Entwurf in der Fassung vom 15. Dezember 2006 hat in der Zeit vom 21.02.2007 bis 21.03.2007 stattgefunden (§4 Abs. 1 BauGB)
4. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs in der Fassung vom 11. Februar 2008 hat in der Zeit vom 21.02.2008 bis einschl. 25.03.2008 stattgefunden (§3 Abs.2 BauGB)
5. Die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs in der Fassung vom 02. Juni 2008 hat in der Zeit vom 11.06.2008 bis einschl. 25.06.2008 stattgefunden (§4a Abs.3 Satz 1 BauGB)
6. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan in der Fassung vom 02.06.2007 samt Begründung und Umweltbericht wurde vom Gemeinderat Neufahrn in der Sitzung vom 14.07.2008 unter Maßgabe der beschlossenen redaktionellen Änderung gefasst. (§10 Abs.1 BauGB)

Neufahrn, den 15.07.2008

1. Bürgermeister

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 18.09.2008 gemäß §10 Abs.3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan i.d.F. vom 15.07.2008 in Kraft (§12 BauGB)

Neufahrn, den 19.09.2008

1. Bürgermeister



A1 FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Nutzungsschablone

Art der Nutzung	WA	Ⓜ	Zahl der Vollgeschosse
Grundflächenzahl	0,3	△E	Hausform
Bauweise	o	8,20m	maximale Firsthöhe
Dachform	SD	18°-23°	Dachneigung

1. Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet nach §4 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung

0,3 Grundflächenzahl (GRZ) nach §19 BauNVO
Ⓜ 2 Vollgeschosse zwingend

3. Bauweise, Baulinien und Baugrenzen

△E nur Einzelhäuser zulässig

o offene Bauweise

8,20m maximale Firsthöhe bezogen auf EG FFB

477,00 Erdgeschoss-Fertigfußbodenhöhe

--- Baugrenze

SD Satteldach

↔ Firstrichtung zwingend

4. öffentliche Flächen für Verkehrsanlagen

— Straßenbegrenzungslinie

■ Straßenverkehrsfläche, Verkehrsberuhigter Bereich

▨ Mehrzweckstreifen (öffentl. Stellplätze)

LW(F+R) Feld- und Waldweg, beschränkt öffentliche Nutzung als Geh- und Radweg (B=3,5m)

F+R Fuß- und Radweg


F+R(LW) Fuß- und Radweg, landwirtschaftlicher Verkehr zulässig

N Notausfahrt für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge (B=3,5m)

5. Grünordnung

■ Öffentliche Grünfläche / Verkehrsgrün

□ Spielplatz



Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft



Ausgleichsfläche nach §9 Abs.1a BauGB

Pflanzgebote




Laubbaum mit Artangabe (PFG 1)
A = Ahorn (Acer platanoides 'Cleveland')
E = Eiche (Quercus robur)
H = Hainbuche (Carpinus betulus)



Obstbaum ((PFG 2)
lokale Streuobstarten



flächenhaftes Gehölz (PFG 3)
Arten gem. Artenliste Sträucher



artenreiche Wiese (PFG 4)



Laubbaum auf Privatgrundstück (PFG 5)
Baumstandort frei wählbar, Arten gem. Artenliste Bäume sowie Obstbäume



einreihige Strauchhecke auf Privatgrundstück (PFG 6)
Arten gem. Artenliste Sträucher

6. Sonstige Planzeichen



Grenze des räumlichen Geltungsbereiches



Festgesetzte Flächen für Garagen / Carports

Hinweise durch Planzeichen




vorgeschlagene Grundstücksteilung



vorgeschlagene Lage der Baukörper



Parzellennummer



Maßzahl



vorgeschlagene Straßenhöhe



vorgeschlagener Höhenlinienverlauf



vorgeschlagene Zufahrten zu Garage / Carport



vorgeschlagene Weiterführung des Weges



vorgeschlagene Erweiterungsfläche für Spiel- und Bolzplatz

Nachrichtliche Darstellungen



Bestehende Grundstücksgrenzen

613/31

Flurstücksnummer



Höhenschichtlinie in Metern üNN



Grenze LSG Bestand

A2 FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Dem Bebauungsplan mit Grünordnung und örtlichen Bauvorschriften liegen folgende Bestimmungen zugrunde:

Baugesetzbuch (BauGB)	i.d.F.v. 27.08.1997, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. September 2006
Baunutzungsverordnung (BauNVO)	i.d.F.v. 23.02.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 1993
Bayerische Bauordnung	i.d.F.der Bekanntmachung vom 14.08.2007
Planzeichenverordnung (PlanZVO)	i.d.F.v. 18.Dezember 1990

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet §4 BauNVO
Nicht zugelassen sind Schank- und Speisewirtschaften i.S. von §4(2)Nr.2 BauNVO und Ausnahmen i. S. des §4(3)BauNVO.

1.2 Maß der baulichen Nutzung

Maximal zulässige Grundfläche des Hauptbaukörpers 140 qm

Maximal zulässige Grundfläche je Bauparzelle für Hauptbaukörper und Nebenanlagen 180 qm

Zulässig sind Wohngebäude mit max. 2 Wohnungen

Firsthöhe max. 8,20 m gemessen von Oberkante fertiger Fußboden (OKFF) bis Oberkante First

Dachneigung 18-23°

2 Vollgeschosse zwingend

1.3 Bauweise

offen

1.4 Größe der Baugrundstücke

Als Mindestgröße für die Baugrundstücke wird eine Fläche von 550 qm festgesetzt.

1.5 Firstrichtung, Gebäudestellung

gemäß Festsetzung im Lageplan.
Für abgewinkelte und untergeordnete Gebäudeteile sind Abweichungen zulässig, wenn deren First mind. 1,20 m tiefer liegt als der First des Hauptbaukörpers und sie von der Giebelflucht mind. 50 cm zurückgesetzt sind.

1.6 überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen bestimmt. Die Abstandsflächen gem. BayBO i.d.F.der Bekanntmachung vom 14.08.2007 sind einzuhalten.

1.7 Garagen und Stellplätze

Garagen sind nur innerhalb der besonders für Garagen ausgewiesenen Flächen zulässig. Als maximal zulässige Wandhöhe der Garagen sind 3,0 m an der höchsten Stelle festgesetzt.

1.8 Nebenanlagen

Nebenanlagen i.S. des §14 BauNVO sind außerhalb der bebaubaren Grundstücksfläche zulässig, wenn sie:

- nicht größer sind als 20 cbm umbauter Raum und
- nicht zwischen Baugrenze und den öffentlichen Erschließungsflächen liegen.

1.9 Befestigte Flächen

Eine Versiegelung von Oberflächen mit Asphalt oder Ortbeton auf den privaten Grundstücksflächen ist nicht zulässig.

1.10 Höhenlage der Gebäude

Die festgesetzten Höhenlagen der Gebäude (OKFF =Oberkante Fertigfußboden) dürfen über- oder unterschritten werden bis zu einer Abweichung von maximal +/- 25 cm.

1.11 Auffüllungen und Abgrabungen

Eine Veränderung des natürlichen Geländeverlaufes ist nicht zulässig.
Ausnahmen:

- Einrichten einer minimalen Geländeneigung im Bereich der Spielwiese (entsprechend den Höhenlinienhinweisen in der Plandarstellung)
- Geländeauffüllung in den Parzellen 3 und 4 bis zur festgesetzten Gebäudehöhenlage
- Geländeanpassungen für Freisitze im Erdgeschoss. (max. +/- 50 cm)
- Aufschüttungen / Abgrabungen in Verbindung mit Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswässern

1.12 Lärmschutz

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich des Flughafens München, Zone B (gem. neuer Lärmkarte in Aufstellung: Zone Ca).
Der Bauliche Schallschutz gemäß DIN 41009 "Schallschutz im Hochbau" und der VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" (August 1987) ist zu beachten. Dazu hat das bewertete Schalldämmmaß für die Außenhaut-elemente der Wohngebäude einschließlich deren Dächer mindestens 35 dB(A) zu betragen. Das ist nach Fertigstellung der Gebäude durch eine fachkundige Stelle nachweisen zu lassen.

1.13 Anlagen zur Sammlung, Verwendung, Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

Die auf den Grundstücken anfallenden Dach- und Oberflächenwässer sind zur Regenrückhaltung und zur langsamen Abwirtschaftung durch Gieß- und Brauchwassernutzung in Zisternen aufzufangen.

Bemessungswert für das Volumen:

3 cbm je 100 qm befestigter Fläche bzw. Dachfläche, davon 2/3 zur Rückhaltung.

Von den Bauparzellen 3, 4, 5 und 6 ist die Ableitung des Niederschlagswassers in das Trennsystem verpflichtend. Auf den Bauparzellen 1, 2, 7 und 8 ist die Versickerung auf dem Grundstück nur dann zulässig, wenn keine dichten Deckschichten durchstoßen werden.

1.14 Pflanzgebote

1.14.1 öffentliche Flächen

PFG1 (Pflanzgebot 1)

Auf den im Lageplan dargestellten Standorten sind Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Arten: gemäß Angabe im Lageplan

Pflanzqualität: Hochstamm, mind. 3-4xv., mDB, StU 20-25 cm

PFG2 (Pflanzgebot 2)

Auf den im Lageplan dargestellten Standorten sind Obstbäume zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Arten: heimische Streuobstsorten

Pflanzqualität: Hochstamm, StU \geq 14 cm

PFG3 (Pflanzgebot 3)

Auf den im Lageplan dargestellten Flächen sind freiwachsende Strauchhecken aus heimischen, standortgerechten Sträuchern zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Arten: gem. Pflanzenliste "heimische Gehölze"

Pflanzqualität: verschulte Sträucher

Pflanzdichte: mind. 1 Strauch / 1,5 qm

PFG4 (Pflanzgebot 4)

Auf der im Lageplan dargestellten Fläche ist durch geeignete Ansaat und Pflege eine artenreiche, extensive Wiese (mit Streuobstbäumen) zu entwickeln.

Ausführung

Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind im Zuge der Erschließungsmaßnahme auszuführen.

1.14.2 private Grundstücksflächen

PFG5 (Pflanzgebot 5)

Je Grundstück ist mindestens ein heimischer standortgerechter Laubbaum I. oder II. Ordnung oder ein hochstämmiger Obstbaum bzw. Nussbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Der im Lageplan eingetragene Standort ist nicht bindend.

Arten: gemäß Pflanzenliste "Bäume I. und II. Ordnung" und Obstbäume

Pflanzqualität: Hochstamm, StU mind. 16-18 cm

Obstbaum: Hochstamm, StU mind. 14 cm

PFG6 (Pflanzgebot 6)

Auf der im Lageplan dargestellten Fläche entlang der Grundstücksgrenze am Ortsrand ist eine freiwachsende, mindestens einreihige Strauchhecke zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Arten: ausschließlich gemäß Pflanzenliste "heimische und standortgerechte Sträucher"

Pflanzqualität: verschulte Sträucher

Pflanzdichte: mind. 1 Strauch / 1,5 qm

Artenauswahl für nicht festgesetzte Pflanzungen

Bei Gehölzpflanzungen auf den Grundstücken sind zu 80 % heimische standortgerechte Arten der aufgeführten Pflanzlisten zu verwenden. Geschnittene Hecken aus Nadelgehölzen (Fichte, Thuja u.ä.) sind nicht zulässig.

Ausführung

Festgesetzte Pflanzungen auf Privatgrund (PFG5 und PFG6) sind in der auf den Bezug folgenden Vegetationsperiode auszuführen.

Freiflächengestaltungsplan

Zur Beurteilung der Festsetzungen zu den Ziffern 1.9, 1.11, 1.13, 1.14.2

(Befestigte Flächen, Auffüllungen, Abgrabungen, Behandlung der Niederschlagswässer, Pflanzgebote) sowie der Ziffer 2.4 (Außenanlagen und Freiflächen) ist den Bauvorlagen ein detaillierter Freiflächengestaltungs- und Pflanzplan vorzulegen.

1.15 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft §9(1) Nr.25a BauGB

Die festgesetzte Ausgleichsfläche innerhalb des Plangebietes ist entsprechend der Plandarstellung als extensive Wiese mit Streuobstbäumen und Strauchgruppen in den Randbereichen herzustellen. Die darüber hinaus erforderliche Ausgleichsfläche wird außerhalb des Plangebietes hergestellt auf Fl.Nr. 428, Gemarkung Massenhausen.

Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens in der zweiten Vegetationsperiode nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme zu realisieren.

Pflanzlisten

Bäume I. und II. Ordnung
(PFG 5)

Acer campestre (Feldahorn)
Acer platanoides (Spitzahorn)
Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Fagus sylvatica (Buche)
Fraxinus excelsior (Esche)
Juglans regia (Walnuss)
Prunus avium (Vogelkirsche)
Quercus petraea (Traubeneiche)
Quercus robur (Stieleiche)
Sorbus aucuparia (Eberesche)
Tilia cordata (Winterlinde)
Tilia platyphyllos (Sommerlinde)
Ulmus glabra (Ulme)

Heimische, standortgerechte Sträucher (PFG3, PFG 6)

Cornus sanguinea (Hartriegel)
Corylus avellana (Hasel)
Crataegus monogyna (eingriffeliger Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
Ligustrum vulgare (Liguster)
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)
Prunus spinosa (Schlehe)
Rhamnus carthartica (Kreuzdorn)
Rhamnus frangula (Faulbaum)
Ribes alpinum D (Alpenjohannisbeere)
Rubus fruticosus (Brombeere)
Sambucus nigra (schwarzer Holunder)
Sambucus racemosa (Traubenholunder)
Viburnum lantana (wolliger Schneeball)
Viburnum opulus (Wasserschneeball)

1.16 Festsetzung zur Sicherung denkmalpflegerischer Belange

Der Beginn des Oberbodenabtrages ist dem Landratsamt Freising, Untere Denkmalschutzbehörde zu melden .

1.17 Ver- und Entsorgung

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch auszuführen.

Ausnahme: Die Ableitung von Dach- und Oberflächenwässern kann gegebenenfalls auch in offenen Gräben erfolgen.

Kabelverteilerschränke sind auf den privaten Grundstücksflächen zu errichten.

2. Örtliche Bauvorschriften

Art. 91 Abs. 1 und 2 BayBO in Verbindung mit Art. 91 Abs.3 BayBO

2.1 Hauptbaukörper

Die Seitenlänge der Traufwand muss mindestens 1,3 x der Seitenlänge der Giebelwand betragen. Der Grundriss muss auf rechten Winkeln basieren.

Abgewinkelte und untergeordnete Gebäudeteile müssen sich in Breite und Höhe dem Hauptbaukörper deutlich unterordnen. Sie dürfen maximal eingeschossig sein und maximal 1/3 der Gebäudelänge einnehmen.

2.2 Dächer

2.2.1 Dachform, Dachneigung, Dachüberstand

Für Hauptbaukörper gilt:

Rechteckiges, symmetrisches Satteldach mit beidseitig gleicher Dachneigung von 18°-23°

Dachüberstand an der Traufe: max. 1,00 m

Dachüberstand am Giebel: max. 0,70 m

Garagen sind nur mit begrüntem Flachdach zulässig.

2.2.2 Dacheindeckung

Zur Eindeckung der Dächer sind nur ziegelrote und rotbraune Materialien im Ziegelformat zugelassen. Reflektierende und glänzende Oberflächen sind nicht zulässig, mit Ausnahme von flächigen Verglasungen der Dachhaut zur Passivenergienutzung und von Bauelementen der Solartechnik mit nicht glänzender Einfassung, wenn diese in der Dachfläche mit der Fassadengestaltung korrespondieren.

2.2.3 Dachaufbauten, Dacheinschnitte

sind nicht zulässig.

2.3 Stellplätze und Garagen

Die gemeindliche Stellplatzsatzung hat Gültigkeit.

Zufahrten über den öffentlichen Mehrzweck- oder Grünstreifen sind als Rasenfugenpflaster auszubilden.

2.4 Außenanlagen und Freiflächen

2.4.1 Einfriedungen und Stützmauern

Die gemeindliche Einfriedungssatzung hat Gültigkeit

Ergänzende Regelung:

Freistehende Mauern sind nicht zulässig.

Stützmauern sind nur bis zu einer Höhe von 0,5 m zulässig.

Sie sind entlang öffentlicher Grün- und Verkehrsflächen zu begrünen oder als Naturstein-Trockenmauern auszubilden.

3. Hinweise durch Text

3.1 Außenbeleuchtung

Für die Außenbeleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel nach dem neuesten Stand der Technik zu verwenden.

3.2 Denkmalschutz

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind dem Landesamt für Denkmalpflege oder dem Landratsamt Freising, untere Denkmalschutzbehörde, zu melden.
(Art.8 Abs.1-2 DSchG)

3.3 Bodenauffüllungen, Altlasten

Auf den Flurnummern 613/30 und 613/32 und südlich wurde Quarzsand abgebaut und das Gelände wiederverfüllt. Die Grundstückseigentümer sind zu informieren, dass Geländeauffüllungen und evtl. Altlasten beim Bodenaushub zutage treten können.

Zu Tage tretende Altlasten sind umgehend dem Landratsamt Freising zu melden.

Dieser Umstand ist als Hinweis/Vertragsbedingung in die jeweiligen Ausschreibungen zu übernehmen.

3.4 Beweissicherungsverfahren für Gebäude auf angrenzenden Grundstücken

Zur Abgrenzung tatsächlich durch die Baumaßnahme angefallener Schäden von Altschäden ist eine Bauzustandserfassung in den Kellern benachbarter Gebäude durchzuführen.

3.5 Landwirtschaft

Die die Wirtschaftswege begleitenden Grünflächen sind in der erforderlichen Breite (3,5 m) von Gehölzen freizuhalten.

Der Weg mit der Kennzeichnung LW(F+R) ist ein Feld- und Waldweg im Sinne des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes. Er dient in erster Linie der Erschließung landwirtschaftlich genutzter Flächen. Eine beschränkt öffentliche Nutzungsmöglichkeit als Geh- und Radweg kann durch Verkehrszeichen verdeutlicht werden.

3.6 Brand- und Katastrophenschutz

Die vorgesehene Notausfahrt ist in der erforderlichen Ausfahrtbreite von 3,5 m von Gehölzen frei zu halten.

aufgestellt:
Neufahrn, den 15.07.2008

.....
1. Bürgermeister